

Stangsav XGT®

UA003GZ

40Vmax • 20 m/s • 30 cm / 12"

Stærk kulfri 40V XGT® stangsav med en kædehastighed på 20m / sek.

Stærk kulfri 40V XGT® stangsav med en kædehastighed på 20m / sek. Med en sværdlængde på 300 mm og stanglængde på 1740 mm, er denne sav velegnet til savning af grene i en højde af 2 til 3,5 meter. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

XGT	✓
Akku spænding	40 V
Batteri	Li-ion
Max effekt	1500 W
Kædeolie tank	0,16 L
Max. kædehastighed	20,0 m/s
Sværdlængde	300 mm (12")
Kædedeling	3/8 "
Kædeled.	0,043 "
Kædebredde	1,1 mm
Led	46
Lydeffektniveau	104 dB(A)
Lydtrykniveau	90 dB(A)
Støjsikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau på forreste håndtag	3,1 m/s ²
Vibrationsniveau på bageste håndtag	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Produktets nettovægt	4,8 kg

Brugerfordele

- letvægts stangsavhoved giver nem adgang til ønsket position
- Active Feedback Technology (AFT) slukker motoren hvis rotationshastigheden pludselig aftager
- Beskyttelsesklasse IPX4; fremragende til at afvise vand
- Overbelastningsbeskyttelse af batteri

EAN 0088381757515

DB 2261452

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Medleveret tilbehør

191G15-1

SVÆRD 30CM 1,1MM 3/8"



191H01-8

KÆDESAVSKÆDE 3/8" 30CM 1,1MM



191K37-5

BÆRESELE / SKULDERSELE



419288-5

SVÆRDBESKYTTER 40CM



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

1910J6-0

VINKEL FOR STANGSAV



191G15-1

SVÆRD 30CM 1,1MM 3/8"



191H01-8

KÆDESAVSKÆDE 3/8" 30CM 1,1MM



195923-6

FILEHOLDER M.FIL 4,5MM



419288-5

SVÆRDBESKYTTER 40CM



ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveledstegning

