

# Blæser XGT®

## UB002GZ01

40Vmax • 3,0 - 3,2 N • 3,5 - 3,6 m<sup>3</sup>/min

XGT® blæser med variabel 3-trins hastighedsregulering.

En blæser i en praktisk størrelse til en bred vifte af rengøringsopgaver. Har en 3-trins luftmængdeknop og variabel hastighedsudløser for præcis kontrol, der passer til opgaven. Kan nemt omdannes til en støvsuger ved at montere et mundstykke på sugeindtaget og en separat solgt støvpose på blæserindtaget. Batteri og oplader sælges separat.



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

XGT	✓
Akku spænding	40 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 18000 min <sup>-1</sup>
Max. lufthastighed	99 m/s
Luftstyrke	3,0 - 3,2 N
Luftmængde	0 - 3,6 m <sup>3</sup> /min
Undertryk	54 mbar
Driftstid XGT® / 2,5 Ah	120 / 60 / 20 min
Lydeffektniveau	91 dB(A)
Lydtrykniveau	84 dB(A)
Produktets nettovægt	1,2 kg
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vægt /målt	2,0 - 3,5 kg
Dimensioner (LxBxH)	516 - 860 x 156 x 237 - 240 mm
Vibrationsniveau, Drift uden belastning	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsusikkerhed, Drift uden	1,5 m/s <sup>2</sup>

### Brugerfordele

- Kompakt og let med enhåndsbetjening
- 3 indstillinger for luftvolumen (høj/mellem/lav)
- Variabel hastighed gør det muligt at tilpasse hastigheden til den enkelte applikation
- Kompatibel med forskellige dyser
- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt

EAN 0197050008794

DB 2562457

[Link til produkter - www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## Medleveret tilbehør

123245-4  
BLÆSERØR 22CM



191G09-6  
BLÆSERØR 56CM



## Ekstra tilbehør (tilkøbes)

123241-2  
STØVPOSE (DUB186)



123245-4  
BLÆSERØR 22CM



191G09-6  
BLÆSERØR 56CM



192236-6  
DYSE Ø22



## ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveudstegning

