

Græstrimmer XGT®

UR003GZ01

40V max • 0 - 3500 / 5300 / 6500 min⁻¹

Effektiv kulfri græstrimmer med 3 hastigheder til rydning af græs samt kantklipping

UR003G græstrimmer har Loop-håndtag og en kraftfuld, kulfri motor. Beregnet til 40V max XGT-batterier. Denne vibrationsdæmpede græstrimmer er tilmed miljøvenlig. Regulering af hastighed i 3 trin samt baglæns rotation. Medleveret snørrehoved, plastknivhoved, klinge. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

XGT	✓
Akku spænding	40 V
Batteri	Li-ion
Max effekt	550 W
Omdrejninger	0 - 3500 / 5300 / 6500 min ⁻¹
Snitbredde	230 - 350 mm
Spindelgevind	M10 x 1.25 LH
Håndtag type	L
Lydeffektniveau	85,3 - 89,7 dB(A)
Lydtrykniveau	72,2 - 74,4 dB(A)
Støjusikkerhed	0,3 - 2,2 dB(A)
Vibrationsniveau, Metal 4-skærs	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed, Metal 4-skærs	1,5 m/s ²
Vibrationsniveau, Plastik 3-knive	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed, Plastik 3-knive	1,5 m/s ²
Produktets nettovægt	3,4 kg
Vægt /målt	4,1 - 5,3 kg

Brugerfordele

- Kulfri motor sikrer en længere levetid
- ADT (Automatic Torque Drive Technology): Automatisk kontrol af moment og omdrejninger ved belastning
- Active Feedback sensing Technology (AFT) Afbryder automatisk maskinen ved blokering
- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt til hård miljø
- Overbelastningsbeskyttelse af batteri

EAN 0088381740005

DB 2214270

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Medleveret tilbehør

127508-0
SKULDERSELE F. GRÆSTRIMMER /



198383-1
UNIVERSAL TRIMMERHOVED – 3



783202-0
6-KANT NØGLE 4MM



831304-7
TILBEHØRSPOSE TRIM/



D-66008
KNIV 230X1.8X25.4 X 4T



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

127508-0
SKULDERSELE F. GRÆSTRIMMER /



191D89-4
TRIMMERHOV. M.OPRUL



198383-1
UNIVERSAL TRIMMERHOVED – 3



198426-9
KUNSTSTOFKNIV SÆT M/12 STK.



783202-0
6-KANT NØGLE 4MM



831304-7
TILBEHØRSPOSE TRIM/



D-66008
KNIV 230X1.8X25.4 X 4T



E-01769
NYLON TRÅD 2.0-15M 4 KANT



E-01775
NYLON TRÅD 2.0-30M 4 KANT



E-01781
NYLON TRÅD 2.0-310M 4 KANT



ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

