

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

Broen A/S  
Skovvej 30  
5610 Assens  
Telefon: 64 71 20 95  
Telefax: 64 71 29 95

**Afspærringsarmatur i bygning**  
**BALLOFIX kuglehane**  
**dim. ½"**

**FABRIKAT:**

Broen A/S, Danmark

**MÆRKNING:**

På ventilhus:

- DN15 R PN10 CR, BALLOFIX

**KVALITETSKONTROL:**

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

**BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:**

BALLOFIX kuglehane tillades monteret som afspærringsarmatur i vandinstallationer i bygninger.

**BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:**

Konstruktion og funktion	Kuglehanene er hurtiglukkende.
Betjening	Med håndgreb eller nøgle/skruetrækker.
Montering	Tilslutningsslangerne er enten muffe, nippel, omløber, presfittings, kompressionsfittings eller TECTITE fittings.
Materiale	Messing eller af zinkningsbestandig messing.
Dimensioner	½" RG. Presfittings for kobberør og rustfri stålør: dim. 12 og 15 mm Kompressionsfittings til kobberør, rustfri stålør og PEX-rør: Dim. 10, 12 og 15 mm TECTITE fittings til kobberør og PEX-rør: dim. 10, 12 og 15 mm
Tryktab	Tryktabet over armaturet er bestemt med fuldt åbent armatur. dim: ½" – modstandstallet: $\zeta = 3,4$ .