






# VAERK SIKKERHEDSAFBRYDERE

# VAERK

LEMVIGH-MÜLLER

Sidebetjent sikkerhedsafbrydere i lysegrå boks i polykarbonat (EMC udgaven er belagt med ledende materiale på indersiden af boksen for at opnå den ønskede afskærmning). Benyttes til at forhindre start af motor eller elektrisk anlæg ved service og eftersyn. Sikkerhedsafbryderen monteres i umiddelbar nærhed og inden for synsvidde fra det anlæg, den skal afbryde for. Kontaktblokken er med skrueløse terminaler (quick connection). Sikkerhedsafbryderen leveres inkl. 2 kabelforskrninger.

STATIONSALLEEN 40 • DK-2730 HERLEV

					
Type nr.	200008	200009	200010	200011	200012
Art. nr.	7800200008	7800200009	7800200010	7800200011	7800200012
EAN nr.	5708421037883	5708421037890	5708421037906	5708421037913	5708421037920
Material	Polykarbonat	Polykarbonat	Polykarbonat	Polykarbonat*	Polykarbonat*
Anvendelsesområde	Reparations- / Sikkerhedsafbryder	Reparations- / Sikkerhedsafbryder	Reparations- / Sikkerhedsafbryder	Reparations- / Sikkerhedsafbryder EMC udførelse	Reparations- / Sikkerhedsafbryder EMC udførelse
Betjeningstype	Sidebetjent vippearm	Sidebetjent vippearm	Sidebetjent vippearm	Sidebetjent vippearm	Sidebetjent vippearm
Låsbar betjening	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Beskyttelsesklasse	IP65	IP65	IP65	IP54	IP54
UV bestandig	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Antal Poler	3+N+PE	3+N+PE	3+N+PE	3+N+PE	3+N+PE
Antal hjælpekontakter	NA	1 (NO)	NA	1 (NO)	1 (NO)
Mærkespænding	400-500VAC	400-500VAC	400-500VAC	400-500VAC	400-415VAC
Mærkefrekvens	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Mærke driftstrøm ved 400AC	16A	16A	25A	16A	25A
Max motoreffekt ved 400VAC	7,5Kw	7,5Kw	11Kw	7,5Kw	11Kw
Max Kortslutningstrøm	25KA	25KA	25KA	10KA	10KA
Max ledningstværsnit	6mm <sup>2</sup>	6mm <sup>2</sup>	6mm <sup>2</sup>	6mm <sup>2</sup>	6mm <sup>2</sup>
Bredde	106mm	106mm	106mm	11cm	11cm
Højde	129mm	129mm	129mm	6,1cm	6,1cm
Dybde	62mm	62mm	62mm	13cm	13cm
Kabelgennemføringer M25	4 (2 i top og 2 i bund)	4 (2 i top og 2 i bund)	4 (2 i top og 2 i bund)	4 (2 i top og 2 i bund)	4 (2 i top og 2 i bund)
Forskrninger inkl.	2stk	2stk	2stk	2stk	2stk
Membrangennemføring i bagplade 15,8mm	1 stk	1 stk	1stk	1stk	1stk