

# SAMLELED TIL DATAKABLER

## IP68, CAT 6A, VÆRKTØJSFRI – TIL UDENDØRS OG INDUSTRIEL INSTALLATION

**VAERK**

LEMVIGH-MÜLLER

Hurtig og pålidelig samling af to LAN-kabler (CAT 6A) uden behov for lodning, skruring eller afsolering. Den værktøjsfri IDC-teknologi sikrer enkel og tidsbesparende montage – velegnet til både massiv og snoet leder (AWG 22–26).

Kompakt modul med IP68-tætning giver effektiv beskyttelse mod vand, støv og snavs – ideel til udendørs installationer, forlængerforbindelser, reparationer eller brug i tekniskskabe og kabelkanaler med begrænset plads.

Understøtter op til 500 MHz og 1 Gbit/s – egnet til Ethernet, PoE og andre netværksapplikationer, hvor skærmet kabling (STP) er påkrævet. Kan også anvendes til UTP installationer. Robust og driftssikker løsning til professionelle installationer i krævende miljøer.

Produkttype	Netværkskobler til IDC-tilslutning (værktøjsfri)
Kategori	CAT 6A
Afskærmning	STP og UTP
Båndbredde	Op til 500 MHz
Kabeltype	8-leder datakabel
Ledningskompatibilitet	AWG 22 – 26 (massiv eller snoet)
Ledningsdiameter (massiv)	0,48 – 0,65 mm
Ledningsdiameter (snoet)	7 x 0,16 mm – 7 x 0,20 mm
Kabeldiameter	5,0 – 7,5 mm
Monteringsstype	IDC, værktøjsfri (ingen lodning eller skruring)
Beskyttelsesklasse	IP68 (støv- og vandtæt)
Temperaturområde	-20°C til +85°C
Længde	122 mm
Diameter	28 mm
Emballagetype	Polybag

### ELEKTRISK

Max spænding	125 Vac rms
Max strøm	1.5 amp
Kontaktmodstand	Max 100 mΩ
Isolationsmodstand	Min 1000 mΩ

