

7800404029: Cat.6 UTP Tool-less Modular jack Keystone



Elektrisk

Strømbelastning:	1.5 Amps
Isolationsmodstand:	500 M
Kontaktmodstand:	10 m
DC-modstand:	0.1
Spændingstolerance (DC/AC): :	DC1000V/AC750V 1min

Mekaniske Specifikationer

Mekanisk koblingslevetid (han/hun): ≥ 750 sammenkoblinger
Indføringskraft (maks.): 30 N
Trækstyrke (mellem stik og fatning): 5kg
IDC-koblingslevetid: ≥ 200 sammenkoblinger
Driftstemperaturområde: $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ til $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$
Relativ luftfugtighed i drift: 10 % – 90 % RH (ikke-kondenserende)
Opbevaringstemperatur: $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ til $+68\text{ }^{\circ}\text{C}$

Fysiske specifikationer

Plastic Parts: High quality engineering plastic
Printplade (PCB): FR-4, 1,2 mm tykkelse
Kontaktben (jack): 0,35mm fosforbrønde, forgyldt over nikkel
IDC-leder: 0,5mm fosforbrønde, fortinnet
Kontaktkompatibilitet: Understøtter massive ledere fra 23 til 26 AWG
TIA Kat.6 Permanent Link-test: Minimum NEXT-margin for dårligste par $\geq 30,0\text{ dB}$

Standarder

ANSI/TIA-568.2-D
ISO/IEC 11801 :2002/Amd.2:2010
ISO/IEC 60603-7-41 compliant

