

7800404030 Cat.6A UTP Tool-less Modular Jack Keystone



Elektrisk

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Strømbelastning: | 1.5 Amps |
| Isolationsmodstand: | $\geq 500 \text{ M}$ |
| Kontaktmodstand: | $\leq 10 \text{ m}$ |
| DC-modstand: | ≤ 0.1 |
| Spændingstolerance (DC/AC) : | DC1000V/AC750V 1min |

Mekanisk Specifikationer :

Mekanisk koblingslevetid (han/hun): ≥ 750 sammenkoblinger
Indføringskraft (maks.): 30N
Trækstyrke (mellem stik og fatning): 5 kg
IDC-koblingslevetid: ≥ 200 sammenkoblinger
Drifttemperaturområde: -10°C til $+60^{\circ}\text{C}$
Relativ luftfugtighed i drift: 10% – 90% RH (ikke-kondenserende)
Opbevaringstemperatur: -40°C til $+68^{\circ}\text{C}$

Physicals

Plastic Parts: High quality engineering plastic
Printplade (PCB): FR-4, 1,2 mm tykkelse
Kontaktben (jack): 0,35 mm fosforbrønde, forgyldt over nikkel IDC-
leder: 0,5 mm fosforbrønde, fortinnet Kontaktkompatibilitet:
Understøtter massive ledere fra 23 til 26 AWG
TIA Kat.6 Permanent Link-test: Minimum NEXT-margin for dårligste
par $\geq 3,0 \text{ dB}$

Standarder

ANSI/TIA-568.2-D
ISO/IEC 11801 :2002/Amd.2:2010
ISO/IEC 60603-7-41

