






Pigtails 1/2



VAERK Pigtails leveres som LC eller SC i både MultiMode og SingleMode.
 SingleMode findes med Ferule i enten UPC (blå konnektor) eller APC (grøn konnektor).
 Alle pigtails er med Loosetube 900My buffer og er 2 meter lange.
 Dog er partnummer 408008, 12 meter lang og med en ekstra 1,8mm yderkappe



STATIONSALLEEN 4DK-2730 HERLEV




					
Type nr	408007	408025	408026	408006	408005
Art. nr.	7800408007	7800408025	7800408026	7800408006	7800408005
EAN nr.	5707157474610	5707157475105	5707157533232	5707157474603	5707157474597
Konnektor type	LC/APC	LC/PC	LC/PC	LC/UPC	SC/APC
Indsætningstab	≤0.30	≤0.30	≤0.30	≤0.30	≤0.30
Tilbage reflekt.	≥60	≥35	≥35	≥50	≥60
Fiber type	SM G657A1	OM3	OM4	SM G657A1	SM G657A1
Fiber kern	Simplex	Simplex	Simplex	Simplex	Simplex
Bølgelængde ved drift	1310/1550	850	850	1310/1550	1310/1550
Materiale	LSZH	LSZH	LSZH	LSZH	LSZH
Farve	White	Aqua	Violet	White	White
Diameter mm	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Længde m	2	2	2	2	2
Driftstemperatur	-25 ~ 70°C	-25 ~ 70°C	-25 ~ 70°C	-25 ~ 70°C	-25~+70°C
Opbevaringstemperatur	-25 ~ 70°C	-25 ~ 70°C	-25 ~ 70°C	-25 ~ 70°C	-25~+70°C
Stk. per kasse	800	800	800	800	800

Pigtails 2/2



VAERK Pigtails leveres som LC eller SC i både MultiMode og SingleMode.
 SingleMode findes med Ferule i enten UPC (blå konnektor) eller APC (grøn konnektor).
 Alle pigtails er med Loosetube 900My buffer og er 2 meter lange.
 Dog er partnummer 408008, 12 meter lang og med en ekstra 1,8mm yderkappeSTATIONSALLEEN 40DK-2730 HERLEV



				
Type nr	408008	408009	408027	408004
Art. nr.	7800408008	7800408009	7800408027	7800408004
EAN nr	5707157619295	5707157475099	5707157533249	5707157474580
Konnektor ty	SC/APC	SC/PC	SC/PC	SC/UPC
Indsætningstab	≤ 0.30	≤ 0.30	≤ 0.30	≤ 0.30
Tilbage reflekt	≥ 60	≥ 35	≥ 35	≥ 50
Fiber type	SM G657A2	OM3	OM4	SM G657A1
Fiber kern	Simplex	Simplex	Simplex	Simplex
Bølgelængde ved drift	1310/1550	850	850	1310/1550
Materiale	LSZH	LSZH	LSZH	LSZH
Farve	Yellow	Aqua	Violet	White
Diameter m	1,8	0,9	0,9	0,9
Længde m	12	2	2	2
Driftstemperatu	-25 ~ 70°C	-25 ~ 70°C	-25 ~ 70°C	-25 ~ 70°C
Opbevaringstempera	-25 ~ 70°C	-25 ~ 70°C	-25 ~ 70°C	-25 ~ 70°C
Stk. per kasse	192	800	800	800