

# EGIL IP65 ARMATUR

Egil er et alsidigt, robust og energieffektivt IP65 armatur til anvendelse i for eksempel produktions- og lagerlokaler, parkeringskældre, værksteder samt udendørs (UV resistent). Armaturhuset er udført i grå polykarbonat og afskærmningen er udført i opal polykarbonat beskyttet mod gulning. Begge er slagfaste (IK08). LED'erne er monteret på solidt stålchassis, som sikrer effektiv afkøling af LED'erne. Armaturet er beskyttet mod støv- og vandindtrængning (IP65). Afskærmningen fastholdes med solide clips i rustfrit stål.



5 års  
garanti

Egil har lang levetid på 100.000 timer (L80/B10), neutral hvid farvetemperatur (4000K), bred og ensartet lysfordeling og høj energieffektivitet (136/143 lm/W). Det fås i to længder med henholdsvis 4500 og 6000 Lumen output samt med og uden dæmpning (Dali med push dim).

Armaturet kan videresløjfes og leveres gennemfortrådet med henholdsvis 3G1,5 mm<sup>2</sup> (on/off) eller 5G1,5 mm<sup>2</sup> (Dali). Dette bliver fremadrettet ændret til 2,5mm<sup>2</sup> fra de nuværende 1,5mm<sup>2</sup> (det gælder begge steder altså både on/off og Dali versionen). Der er skrueløse terminaler i begge ender for hurtig og nem tilslutning. I den ene ende er der monteret forskruring for kabelindføring. Det er en PG 13,5 forskruring som giver mulighed for at anvende kabler på 6-12 mm i ydre diameter. I den anden ende er der udslagsblanket for isætning af medfølgende forskruring.

Egil kan monteres direkte på loft eller væg. De medfølgende rustfrie monteringsbeslag skrues fast, og armaturet klikkes let på plads. Rustfrie ophængsbøjler medfølger og kan sættes på monteringsbeslagene for nedhængt montering med egen wireløsning.

#### Garanti:

5 års garanti, jf. gældende salgs- og leveringsbetingelser



# EGIL

## IP65 ARMATUR



Type nr.	573015	573016	573017	573018
Art. nr.	7800573015	7800573016	7800573017	7800573018
EAN nr.	5708421010091	5708421010190	5708421010275	5708421010282
Levetid	100.000 timer	100.000 timer	100.000 timer	100.000 timer
L-værdi	L80	L80	L80	L80
Garanti	5 år	5 år	5 år	5 år
Effekt	33W	33W	42W	42W
Spænding	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Isolationsklasse	Klasse I	Klasse II	Klasse I	Klasse II
Lysstrøm (lumen)	4500lm	4500lm	6000lm	6000lm
Effektivitet (lm/W)	136lm/w	136lm/w	143lm/w	143lm/w
Farvetemperatur	4000K	4000K	4000K	4000K
Dæmpbar	Nej	Ja	Nej	Ja
Dæmpningstype	On/Off	DALI (med push dim)	On/Off	DALI (med push dim)
Energiklasse	D	D	D	D
Farvegengivelse (CRI)	>80	>80	>80	>80
Lysfarveafvigelse (SDCM)	<3	<3	<3	<3
Spredningsvinkel	110°	110°	110°	110°
Farve (kasse)	Grå	Grå	Grå	Grå
Farve (afskærmning)	Hvid	Hvid	Hvid	Hvid
Størrelse	1210 x 95 x 85 mm	1210 x 95 x 85 mm	1510 x 95 x 85 mm	1510 x 95 x 85 mm
Tæthedegrad (IP)	IP65	IP65	IP65	IP65
Slagfasthed (IK)	IK08	IK08	IK08	IK08
Brugsområde	Indendørs / udendørs	Indendørs / udendørs	Indendørs / udendørs	Indendørs / udendørs
Antal armaturer pr. B16 automatsikring	54	35	32	35
Antal armaturer pr. C16 automatsikring	90	35	54	35
Materiale for armaturhus	Polykarbonat	Polykarbonat	Polykarbonat	Polykarbonat
Afskærmningsmateriale	Polykarbonat	Polykarbonat	Polykarbonat	Polykarbonat
Beslagmateriale	Rustfrit stål	Rustfrit stål	Rustfrit stål	Rustfrit stål
Driftstemperatur	-20 – 45 C°	-20 – 45 C°	-20 – 45 C°	-20 – 45 C°