VAERK KLEMMER

Fase, nul og jord klemmer designet til montering på DIN-skinne og er velegnet til anvendelse i blandt andet boligfordelingstavler og målerskabe i henhold til standard DIN VDE 0603-1:2005-03. Klemmerne opfylder de generelle krav iht. IEC 60998-1:2002. Compliant med RoHS.

VAERK
LEMVIGH-MÜLLER

STATIONSALLEEN 40 • DK-2730 HERLEV

Art. nr.	7800324038	7800324039	7800324040	7800324041	7800324042	7800324043
Type nr.	5230145	5230146	5230147	5230148	5230149	5230150
Ean nr.	5709728401926	5709728401902	5709728401933	5710147076961	5709728401940	5709728401971
Farve	Grå	Blå	Blå	Grøn/gul	Grøn/gul	Grøn/gul
Tilslutning	1-16 mm^2 massiv / flertrådet 1-10 mm^2 fint flertrådet med kabelsko* Skruetilslutning, anbefalet tilspændingsmoment 1,5 Nm *rund, firkantet eller trapez presset, op til 6 mm^2	1-16 mm^2 massiv / flertrådet 1-10 mm^2 fint flertrådet med kabelsko* Skruetilslutning, anbefalet tilspændingsmoment 1,5 Nm *rund, firkantet eller trapez presset, op til 6 mm^2	1-16 mm^2 massiv / flertrådet 1-10 mm^2 fint flertrådet med kabelsko* Skruetilslutning, anbefalet tilspændingsmoment 1,5 Nm *rund, firkantet eller trapez presset, op til 6 mm^2	1-16 mm^2 massiv / flertrådet 1-10 mm^2 fint flertrådet med kabelsko* Skruetilslutning, anbefalet tilspændingsmoment 1,5 Nm *rund, firkantet eller trapez presset, op til 6 mm^2	1-16 mm^2 massiv / flertrådet 1-10 mm^2 fint flertrådet med kabelsko* Skruetilslutning, anbefalet tilspændingsmoment 1,5 Nm *rund, firkantet eller trapez presset, op til 6 mm^2	1-16 mm^2 massiv / flertrådet 1-10 mm^2 fint flertrådet med kabelsko* Skruetilslutning, anbefalet tilspændingsmoment 1,5 Nm *rund, firkantet eller trapez presset, op til 6 mm^2
Materiale	Terminaler:Messing, tværsnit 6 mm x 9 mm Skrue: Zinkbelagt og passiveret stål Terminalhus: Slagfast polyamid	Terminaler:Messing, tværsnit 6 mm x 9 mm Skrue: Zinkbelagt og passiveret stål Terminalhus: Slagfast polyamid	Terminaler:Messing, tværsnit 6 mm x 9 mm Skrue: Zinkbelagt og passiveret stål Terminalhus: Slagfast polyamid	Terminaler:Messing, tværsnit 6 mm x 9 mm Skrue: Zinkbelagt og passiveret stål Terminalhus: Slagfast polyamid	Terminaler:Messing, tværsnit 6 mm x 9 mm Skrue: Zinkbelagt og passiveret stål Terminalhus: Slagfast polyamid	Terminaler:Messing, tværsnit 6 mm x 9 mm Skrue: Zinkbelagt og passiveret stål Terminalhus: Slagfast polyamid
Antal terminaler	7	7	12	7	12	15
Montering	Dinskinne 35mm	Dinskinne 35mm	Dinskinne 35mm	Dinskinne 35mm	Dinskinne 35mm	Dinskinne 35mm
Nominel strøm	63A	63A	63A	63A	63A	63A
Nominel spænding	690V	690V	690V	690V	690V	690V
IP klasse	IP00	IP00	IP00	IP00	IP00	IP00