

Installations/monteringsledning til trækning i slanger,rør, kabelkanaler og lignende.
Installation i tørre rum. Flammetestet iht EN 60332-1.



STATIONSALLEEN 40 • DK-2730 HERLEV

Art.nr.	7800118029	7800118030	7800118031	7800118032
Type nr.	118029	118030	118031	118032
EAN nr.	5708421038057	5708421038064	5708421038071	5708421038088
Kvadratstørrelse	1,5mm ²	1,5mm ²	1,5mm ²	1,5mm ²
Isolation	PVC	PVC	PVC	PVC
Kabelfarve	Sort	Lyseblå	Grå	Brun
Min bøjningsradius	4 x diameteren	4 x diameteren	4 x diameteren	4 x diameteren
Max. tempertur	70 C°	70 C°	70 C°	70 C°
Max. kortslutningstemperatur	160 C°	160 C°	160 C°	160 C°
Ac testet volt	2,5 kV	2,5 kV	2,5 kV	2,5 kV
Målt volt	450/750 V	450/750 V	450/750 V	450/750 V
Leder	Massiv (Kobber Class1)	Massiv (Kobber Class1)	Massiv (Kobber Class1)	Massiv (Kobber Class1)
Leder diameter	1,36 mm	1,36 mm	1,36 mm	1,36 mm
Tykkelse på isolation	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Diameter kabel	2,76 mm	2,76 mm	2,76 mm	2,76 mm
Net vægt (kg/km)	20	20	20	20
Lederens jævnstrømsmodstand (ved max. 20°C)	12,10	12,10	12,10	12,10

Installations/monteringsledning til trækning i slanger,rør, kabelkanaler og lignende.
Installation i tørre rum. Flammetestet iht EN 60332-1.



STATIONSALLEEN 40 • DK-2730 HERLEV

Art.nr.	7800118033	7800118034	7800118035	7800118036
Type nr.	118033	118034	118035	118036
EAN nr.	5708421038095	5708421038101	5708421038118	5708421038125
Kvadratstørrelse	1,5mm ²	1,5mm ²	1,5mm ²	1,5mm ²
Isolation	PVC	PVC	PVC	PVC
Kabelfarve	Gul/grøn	Rød	Hvid	Orange
Min bøjningsradius	4 x diameteren	4 x diameteren	4 x diameteren	4 x diameteren
Max. tempertur	70 C°	70 C°	70 C°	70 C°
Max. kortslutningstemperatur	160 C°	160 C°	160 C°	160 C°
Ac testet volt	2,5 kV	2,5 kV	2,5 kV	2,5 kV
Målt volt	450/750 V	450/750 V	450/750 V	450/750 V
Leder	Massiv (Kobber Class1)	Massiv (Kobber Class1)	Massiv (Kobber Class1)	Massiv (Kobber Class1)
Leder diameter	1,36 mm	1,36 mm	1,36 mm	1,36 mm
Tykkelse på isolation	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Diameter kabel	2,76 mm	2,76 mm	2,76 mm	2,76 mm
Net vægt (kg/km)	20	20	20	20
Lederens jævnstrømsmodstand (ved max. 20°C)	12,10	12,10	12,10	12,10