

VAERK HULSAV

Hulsaven har en skæredybde på 48 mm og er krydsfortandet med 4-6 TPI, hvilket sikrer hurtig, vibrationsfri skæring. Den er fremstillet i bi-metal HSS-CO 8 %, hvilket effektivt afleder varme og øger slidstyrken - ideel til krævende opgaver. Velegnet til skæring i stål, rustfrit stål, gips og træ, hvilket gør den alsidig og brugbar til mange forskellige materialer.

Designet til at levere præcise og rene snit.



STATIONSALLEEN40•DK-2730HERLEV

Art. nr.	Dia (mm)	TPI (Tænder per tomme)	Arbor (adapter) inkluderet	Materiale	Belægning/Coating	Arbor (adapter) inkluderet	Pakkestørrelse	Oprindelsesland
7800600031	22	4-6 tpi	A1	D6A, Tænder M42	Malet	A1	1 stk	Kina
7800600032	44	4-6 tpi	A10	D6A, Tænder M42	Malet	A10	1 stk	Kina
7800600033	56	4-6 tpi	A10	D6A, Tænder M42	Malet	A10	1 stk	Kina
7800600034	57	4-6 tpi	A10	D6A, Tænder M42	Malet	A10	1 stk	Kina
7800600035	64	4-6 tpi	A10	D6A, Tænder M42	Malet	A10	1 stk	Kina
7800600036	68	4-6 tpi	A10	D6A, Tænder M42	Malet	A10	1 stk	Kina
7800600037	75	4-6 tpi	A10	D6A, Tænder M42	Malet	A10	1 stk	Kina
7800600038	76	4-6 tpi	A10	D6A, Tænder M42	Malet	A10	1 stk	Kina
7800600039	83	4-6 tpi	A10	D6A, Tænder M42	Malet	A10	1 stk	Kina