



KRYMEKIT UDEN LIM. RATIO 2:1



Dette krympeflex fra VAERK bruges til at beskytte og isolere kabler, elektriske rør eller ledninger. Krympeflex krymper ved opvarmning og lukker slangen sammen. Den anførte indvendige diameter er inden krympning.

Det bliver primært benyttet i industrien til eksempelvis motorer, elektrisk isolering og samling af kabler. Godkendt UL224 125 grader VW-1 600 V CSA, overholder RoHS Sony-SS-00259. Overholder SAE-AMS-DTL -23053/8 klasse 1 & 2

STATIONSALLEEN 40 • DK-2730 HERLEV

	Type nr.	Art. nr.	EAN nr.	Produktmateriale	Farve	Inder diameter ved levering (min)	Inder diameter efter krymp (max)	Tykkelse efter krymp bredde i mm (+/-0,05)	Driftstemp. °C	Min. krympe temp. °C	Længde. Ændring efter krymp	Indhold i boks (meter)
	315024	7800315024	5708421005684	tværbunden polyolefin	Sort	1,6	0,80	0,36	-55/135	70	0+/-10%	15
	315019	7800315019	5708421005608	tværbunden polyolefin	Sort	2,4	1,20	0,44	-55/135	70	0+/-10%	15
	315020	7800315020	5708421005615	tværbunden polyolefin	Sort	3,2	1,60	0,44	-55/135	70	0+/-10%	15
	315014	7800315014	5708421005486	tværbunden polyolefin	Sort	4,8	2,40	0,56	-55/135	70	0+/-10%	10
	315012	7800315012	5708421005448	tværbunden polyolefin	Sort	6,4	3,20	0,56	-55/135	70	0+/-10%	10
	315007	7800315007	5708421005349	tværbunden polyolefin	Sort	9,5	4,75	0,65	-55/135	70	0+/-10%	5
	315008	7800315008	5708421005356	tværbunden polyolefin	Sort	12,7	6,35	0,69	-55/135	70	0+/-10%	5
	315011	7800315011	5708421005424	tværbunden polyolefin	Sort	19,1	9,50	0,8	-55/135	70	0+/-10%	5
	315010	7800315010	5708421005394	tværbunden polyolefin	Sort	25,4	12,70	0,9	-55/135	70	0+/-10%	5
	315022	7800315022	5708421005646	tværbunden polyolefin	gul/grøn	3,2	1,60	0,44	-55/135	70	0+/-10%	15
	315023	7800315023	5708421005653	tværbunden polyolefin	gul/grøn	6,4	3,20	0,56	-55/135	70	0+/-10%	10
	315018	7800315018	5708421005592	tværbunden polyolefin	gul/grøn	9,5	4,75	0,62	-55/135	70	0+/-10%	5
	315027	7800315027	5708421005721	tværbunden polyolefin	gul/grøn	12,7	6,35	0,69	-55/135	70	0+/-10%	5
	315015	7800315015	5708421005509	tværbunden polyolefin	gul/grøn	19,1	9,50	0,8	-55/135	70	0+/-10%	5
	315016	7800315016	5708421005516	tværbunden polyolefin	gul/grøn	25,4	12,70	0,9	-55/135	70	0+/-10%	5