VAERK SD PATCHKABLER – 6

VAERK kobberpatchkabler er designet til at give en højtydende og pålidelig forbindelse mellem enheder i et netværk. De er tilgængelige i forskellige varianter, herunder Kat6 og Kat6A UTP. Kablerne har alle LSZH yderkappe og er tilgængelige i længder fra 0,3 meter til 5 meter, hvilket gør dem alsidige og fleksible i brug. Kobberpatchkablerne har fire par, der sikrer en stabil og pålidelig forbindelse. Kablerne er designet til at fungere effektivt i et bredt temperaturområde fra -25° til +75°. Med deres høje kvalitet og pålidelighed er VAERK kobberpatchkabler den perfekte løsning til netværksinstallationer i forskellige miljøer.

VAERK
LEMVIGH-MÜLLER

CE

STATIONSALLEEN 40 • DK-2730 HERLEV

Artikel Nr.	7800134001	7800134002	7800134003	7800134004	7800134005	7800134006	7800134007	7800134008	7800134009	7800134010
EAN Nr.	5708421038811	5708421038828	5708421038835	5708421038842	5708421038859	5708421038866	5708421038873	5708421038880	5708421038897	5708421038903
Varebeskrivelse	Patch Kabel SD	Patch Kabel SD	Patch Kabel SD	Patch Kabel SD	Patch Kabel SD	Patch Kabel SD	Patch Kabel SD	Patch Kabel SD	Patch Kabel SD	Patch Kabel SD
Kategori	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Type	UTP	UTP	UTP	UTP	UTP	UTP	UTP	UTP	UTP	UTP
Længde M	0,5	0,5	1	1	2	2	3	3	5	5
Leder diameter	0,127mm	0,127mm	0,127mm	0,127mm	0,127mm	0,127mm	0,127mm	0,127mm	0,127mm	0,127mm
Ydre Kabel dia	3,8mm	3,8mm	3,8mm	3,8mm	3,8mm	3,8mm	3,8mm	3,8mm	3,8mm	3,8mm
AWG	28AWG	28AWG	28AWG	28AWG	28AWG	28AWG	28AWG	28AWG	28AWG	28AWG
Kappe	LSZH	LSZH	LSZH	LSZH	LSZH	LSZH	LSZH	LSZH	LSZH	LSZH
Farve	Hvid	Sort	Hvid	Sort	Hvid	Sort	Hvid	Sort	Hvid	Sort
Leder materiale	Kobber	Kobber	Kobber	Kobber	Kobber	Kobber	Kobber	Kobber	Kobber	Kobber
Temperatur	-20°C ~ +75°C	-20°C ~ +75°C	-20°C ~ +75°C	-20°C ~ +75°C	-20°C ~ +75°C	-20°C ~ +75°C	-20°C ~ +75°C	-20°C ~ +75°C	-20°C ~ +75°C	-20°C ~ +75°C
Standard	ANSI/TIA-568.2-D, EN 50575	ANSI/TIA-568.2-D, EN 50575	ANSI/TIA-568.2-D, EN 50575	ANSI/TIA-568.2-D, EN 50575	ANSI/TIA-568.2-D, EN 50575	ANSI/TIA-568.2-D, EN 50575	ANSI/TIA-568.2-D, EN 50575	ANSI/TIA-568.2-D, EN 50575	ANSI/TIA-568.2-D, EN 50575	ANSI/TIA-568.2-D, EN 50575
Transmissionsafstand	100M	100M	100M	100M	100M	100M	100M	100M	100M	100M
Tilslutningscyklusser:	≥750	≥750	≥750	≥750	≥750	≥750	≥750	≥750	≥750	≥750
Stik	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45
Båndbredde	500Mhz	500Mhz	500Mhz	500Mhz	500Mhz	500Mhz	500Mhz	500Mhz	500Mhz	500Mhz