VAERK SD PATCHKABLER – 6A

VAERK kobberpatchkabler er designet til at give en højtydende og pålidelig forbindelse mellem enheder i et netværk. De er tilgængelige i forskellige varianter, herunder Kat6 og Kat6A UTP. Kablerne har alle LSZH yderkappe og er tilgængelige i længder fra 0,3 meter til 5 meter, hvilket gør dem alsidige og fleksible i brug. Kobberpatchkablerne har fire par, der sikrer en stabil og pålidelig forbindelse. Kablerne er designet til at fungere effektivt i et bredt temperaturområde fra -25° til +75°. Med deres høje kvalitet og pålidelighed er VAERK kobberpatchkabler den perfekte løsning til netværksinstallationer i forskellige miljøer.

VAERK
LEMVIGH-MÜLLER

CE

STATIONSALLEEN 40 • DK-2730 HERLEV

Artikel Nr.	7800134011	7800134012	7800134013	7800134014	7800134015	7800134016	7800134017	7800134018	7800134019	7800134020
EAN Nr.	5708421038910	5708421038927	5708421038934	5708421038941	5708421038958	5708421038965	5708421038972	5708421038989	5708421038996	5708421039009
Varebeskrivelse	Patch Kabel SD	Patch Kabel SD	Patch Kabel SD	Patch Kabel SD	Patch Kabel SD	Patch Cable	Patch Cable	Patch Cable	Patch Kabel SD	Patch Kabel SD
Kategori	6A	6A	6A	6A	6A	6A	6A	6A	6A	6A
Type	UTP	UTP	UTP	UTP	UTP	UTP	UTP	UTP	UTP	UTP
Længde M	0,5	0,5	1	1	2	2	3	3	5	5
Leder diameter	0,127mm	0,127mm	0,127mm	0,127mm	0,127mm	0,127mm	0,127mm	0,127mm	0,127mm	0,127mm
Ydre Kabel dia	3,8mm	3,8mm	3,8mm	3,8mm	3,8mm	3,8mm	3,8mm	3,8mm	3,8mm	3,8mm
AWG	28AWG	28AWG	28AWG	28AWG	28AWG	28AWG	28AWG	28AWG	28AWG	28AWG
Kappe	LSZH	LSZH	LSZH	LSZH	LSZH	LSZH	LSZH	LSZH	LSZH	LSZH
Farve	Hvid	Sort	Hvid	Sort	Hvid	Sort	Hvid	Sort	Hvid	Sort
Leder materiale	Kobber	Kobber	Kobber	Kobber	Kobber	Kobber	Kobber	Kobber	Kobber	Kobber
Temperatur	-20°C ~ +75°C	-20°C ~ +75°C	-20°C ~ +75°C	-20°C ~ +75°C	-20°C ~ +75°C	-20°C ~ +75°C	-20°C ~ +75°C	-20°C ~ +75°C	-20°C ~ +75°C	-20°C ~ +75°C
Standard	ANSI/TIA-568.2-D, EN 50575	ANSI/TIA-568.2-D, EN 50575	ANSI/TIA-568.2-D, EN 50575	ANSI/TIA-568.2-D, EN 50575	ANSI/TIA-568.2-D, EN 50575	ANSI/TIA-568.2-D, EN 50575	ANSI/TIA-568.2-D, EN 50575	ANSI/TIA-568.2-D, EN 50575	ANSI/TIA-568.2-D, EN 50575	ANSI/TIA-568.2-D, EN 50575
Transmissionsafstand	100M	100M	100M	100M	100M	100M	100M	100M	100M	100M
Tilslutningscyklusser:	≥750	≥750	≥750	≥750	≥750	≥750	≥750	≥750	≥750	≥750
Stik	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45
Båndbredde	500Mhz	500Mhz	500Mhz	500Mhz	500Mhz	500Mhz	500Mhz	500Mhz	500Mhz	500Mhz