







RAGNER 2/2

En alsidig skotlampe, som både kan monteres ude og inde. Udført i trykstøbt pulverlakeret aluminium Antracit grå (RAL 7024). Skærm i UV stabiliseret opal polycarbonat. Mulighed for både synlig og skjult kabling samt sløjfbare hurtigklemmer. 2 ind-/udgange. Korrosionsbeskyttet med 10 års garanti, IP65 og vandal klasse IK10.



STATIONSALLEEN 40 • DK-2730 HERLEV

LED modellerne kan reguleres i lumen output via en dipswitch (se skema i filen Ragner – dipswitch)

						
	Ragner Halvskærm / Kryds	Ragner Halvskærm / Kryds Med mikrobølgesensor	Ragner Åben E27	Ragner Halvskærm E27	Ragner Kryds E27	Ragner Halvskærm / Kryds E27
Type nr.	585008	585009	585010	585011	585012	585013
Art.nr.	7800585008	7800585009	7800585010	7800585011	7800585012	7800585013
Ean nr.	5708421018295	5708421018301	5708421018318	5708421018325	5708421018332	5708421018349
Højde	86 mm	86 mm	86mm	86mm	86mm	86mm
Diameter	270 mm	270 mm	270mm	270mm	270mm	270mm
Levetid (L80)	100000 timer	100000 timer	Na	Na	Na	Na
Effekt	13,5 W	13,5 W	Max 20 W	Max 20 W	Max 20 W	Max 20 W
Spænding	230 VAC	230 VAC	230VAC	230VAC	230VAC	230VAC
Lysstrøm (lumen)	580 lm	580 lm	Na	Na	Na	Na
Effektivitet (lm/w)	43 lm/w	43 lm/w	Na	Na	Na	Na
Farvetemperatur (CCT)	3000K/3500K/4000K	3000K/3500K/4000K	Na	Na	Na	Na
Dæmpningstype	on-off	on-off	on-off	on-off	on-off	on-off
Sensor (bevægelse med skumringsrelæ)	nej	ja	nej	nej	nej	nej
Energiklasse	G	G	Na	Na	Na	Na
Ip klasse	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Lysfarveafvigelse (SCDM)	<3	<3	Na	Na	Na	Na
Farvegengivelse	RA>80	RA>80	Na	Na	Na	Na
Temperatur område	-20 - +50°C	-20 - +50°C	-20 - +50°C	-20 - +50°C	-20 - +50°C	-20 - +50°C
Korrosionsgaranti	10 år	10 år	10 år	10 år	10 år	10 år
Beskyttelsesklasse	Klasse II	Klasse II	Klasse II	Klasse II	Klasse II	Klasse II
Brugsområde	Udendørs	Udendørs	Udendørs	Udendørs	Udendørs	Udendørs
Ik klasse	IK10	IK10	IK10	IK10	IK10	IK10