

# VAERK STIKSAVKLINGE

Sortimentet dækker klinger til træ, plast, metal og rustfrit stål – i CrV, HSS, HSS Bi-metal og HM. Alle klinger har T-skaft, der passer til professionelle stiksage, og fås med tandgeometrier til både fine og grove snit.



STATIONSALLEEN40•DK-2730HERLEV

Art. nr.	TPI (tænder pr. tomme)	Tandafstand mm	Længde (mm)	Skærelængde (mm)	Højde (mm)	Tykkelse (mm)	Egnet til materialer	Klinge materiale	Maks. materialetykkelse (mm)	Pakkestørrelse	Oprindelsesland
7800600019	10	2,50	100	75	7,8	1,3	Træ	CrV	3-30mm	5	Kina
7800600020	14	1,80	152	127	7,8	1,5	Metal, træ, plast	HSSCo 8% Bi-Metal M42 +D6A	3-6 mm	5	Kina
7800600021	21	1,20	75	55	7,8	1	Metal	HSS M2	1-3mm	5	Kina
7800600022	6	4,20	125	105	7,8	1,5	Træ og Plast	CrV	5-75 mm	5	Kina
7800600023	8	3,20	100	75	7,8	1,2	Træ og Plast	CrV	4-50 mm	5	Kina
7800600024	6	4,20	100	75	7,8	1,3	Træ og Plast	CrV	10-45 mm	5	Kina
7800600025	6	4,20	100	75	7,8	1,3	Træ og Plast	CrV	5-50 mm	5	Kina
7800600026	24	1,10	76	50	7,8	1	Rustfrit stål	HM	1.5-3 mm	2	Kina
7800600027	12	2,10	75	55	7,8	1	Metal	HSS M2	2,5-6,0 mm	5	Kina
7800600028	10	2,50	100	75	7,8	1,3	Metal	HSSCo 8% Bi-Metal M42 +D6A	3-10 mm	5	Kina
7800600029	8	3,20	100	75	7,8	1	Aluminium	HSS M2	3-15 mm	5	Kina