

# TILGANGSKLEMMER

Tilgangsklemme til HPFI relæer og automatsikringer mv. Klemmen skrues fast i tilslutningen på HPFI eller lign. Med standard automatsikringer og eller HPFI kan man sætte klemmerne på alle 3 faser og nul uden plads problemer. Man har herefter mulighed for at montere forskellige kvadrater sammen, under samme klemme. Opfylder kravene iht. EN 60999-1. Compliant med RoHS.



STATIONSALLEEN 40 • DK-2730 HERLEV



|                    |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|
| Art. Nr.           | 7800324002   | 7800324036   | 7800324037   |
| Type nr.           | 5230105  | 5230143  | 5230144  |
| Ean nr.            | 4025221998635  | 5709728352679  | 5709728352686  |
| Tilslutning        | Tre ledere 1,5–16 mm <sup>2</sup> massiv, flertrådet kobber eller aluminium.<br>Fint flertrådet leder 1,5–10 mm <sup>2</sup> med kabelsko. | Tre ledere 1,5–16 mm <sup>2</sup> massiv, flertrådet kobber eller aluminium.<br>Fint flertrådet leder 1,5–10 mm <sup>2</sup> med kabelsko. | To ledere 2,5 – 25 mm <sup>2</sup> massiv, flertrådet kobber eller aluminium.<br>Fint flertrådet leder 2,5–16 mm <sup>2</sup> med kabelsko |
| Materiale          | <b>Terminal:</b> Tinbelagt messing<br><b>Skruer:</b> Zinkbelagt stål<br><b>Isolering:</b> PC/ABS, halogenfri                               | <b>Terminal:</b> Tinbelagt messing<br><b>Skruer:</b> Zinkbelagt stål<br><b>Isolering:</b> PC/ABS, halogenfri                               | <b>Base:</b> Messing, tinbelagt<br><b>Skruer:</b> Stål, zinkbelagt<br><b>Hus:</b> PC/ABS, flammehæmmende, halogenfri                       |
| Montering          | Direkte montering mellem ledere og terminaler designet til kobbertråd<br>SNK-typer med ekstra snap-on funktioner for nem samling           | Direkte montering mellem ledere og terminaler designet til kobbertråd<br>SNK-typer med ekstra snap-on funktioner for nem samling           | Direkte montering mellem ledere og terminaler designet til kobbertråd<br>SNK-typer med ekstra snap-on funktioner for nem samling           |
| Nominal strøm      | 63A  | 63A  | 100A   |
| Nominal spænding   | 690V AC/DC   | 690V AC/DC   | 690V AC/DC   |
| Tilspændingsmoment | 1,2 Nm   | 1,2 Nm   | 2 Nm   |