

# SIGNE IP23 INDUSTRI ARMATUR

Signe er en serie af alsidige, robuste og energieffektive IP23 industriarmaturer til anvendelse i for eksempel produktions- og lagerlokaler, parkeringskældre eller værksteder. Armaturhuset er udført i galvaniseret stål. Linserne foran LED'erne giver en spredningsvinkel på 90 grader med en UGR værdi mindre end 25, og er udført i opal polykarbonat. LED'erne er monteret på solidt stålchassis, som sikrer effektiv afkøling af LED'erne. Armaturerne er slagfaste (IK08).

5 års  
garanti



Signe har lang levetid på 100.000 timer (L80/B10), neutral hvid farvetemperatur (4000K), 90 grader bred og ensartet lysfordeling og høj energieffektivitet (162 lm/W). Armaturerne kommer i længderne 1280mm og 1580mm og et lumen output på 8750lm og 12008lm. I serien indgår der en udgave med On/Off driver, og en udgave med DALI driver.

Armaturet kan videresløjfes og leveres gennemfortrådet med 5G2,5 mm<sup>2</sup>. Der er skrueløse terminaler i begge ender for hurtig og nem tilslutning.

## Montering:

Signe kan monteres direkte på loft, ved hjælp af de påsatte monteringsbeslag, som sidder i hver ende af armaturet. Hvis man ønsker at montere Signe som et nedhængt armatur, kan kædeophæng tilkøbes og ligeledes monteres i hver ende af armaturet ved hjælp af monteringsbeslagene.

## Garanti:

5 års garanti, jf. gældende salgs- og leveringsbetingelser



# SIGNE

## IP23 INDUSTRI ARMATUR

Type nr.	573033	573034	573035	573036
Art. nr.	7800573033	7800573034	7800573035	7800573036
EAN nr.	5708421010435	5708421010442	5708421040654	5708421040661
Levetid	100.000 timer	100.000 timer	100.000 timer	100.000 timer
L-værdi	L80	L80	L80	L80
Garanti	5 år	5 år	5 år	5 år
Effekt	54W	54W	76W	76W
Spænding	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Isolationsklasse	Klasse I	Klasse I	Klasse I	Klasse I
Lysstrøm (lumen)	8750lm	8750lm	12008lm	12008lm
Effektivitet (lm/W)	162lm/w	162lm/w	158lm/w	158lm/w
Farvetemperatur	4000K	4000K	4000K	4000K
Dæmpbar	Nej	Ja	Nej	Ja
Dæmpningstype	On/Off	DALI	On/Off	DALI
Energiklasse	C	C	D	D
Farvegengivelse (CRI)	>80	>80	>80	>80
Lysfarveafvigelse (SDCM)	<3	<3	<3	<3
UGR værdi	<25	<25	<25	<25
Spredningsvinkel	90°	90°	90°	90°
Farve (kasse)	Grå	Grå	Grå	Grå
Farve (reflektor)	Hvid	Hvid	Hvid	Hvid
Størrelse	1280 x 120 x 78 mm	1280 x 120 x 78 mm	1580 x 120 x 78 mm	1580 x 120 x 78 mm
Tæthedegrad (IP)	IP23	IP23	IP23	IP23
Slagfasthed (IK)	IK08	IK08	IK08	IK08
Brugsområde	Indendørs	Indendørs	Indendørs	Indendørs
Antal armaturer pr. B16 automatsikring	16	17	20	14
Antal armaturer pr. C16 automatsikring	27	27	25	19
Materiale for armaturhus	Galvaniseret stål	Galvaniseret stål	Galvaniseret stål	Galvaniseret stål
Linsemateriale	Polykarbonat	Polykarbonat	Polykarbonat	Polykarbonat