

# Betonvibrator XGT®

## VR003GZ

40Vmax • 1,2 – 2,4 m • 12 000 – 15000 min<sup>-1</sup>

**XGT® 40V Batteridrevet beton vibrator til den professionelle bruger.**

VR003GZ XGT® 40V Batteridrevet beton vibrator med mulighed for montering af skafter i forskellige længder. Betonvibratoren har 2 hastigheder og er beregnet til den professionelle bruger. Er kompatibel med skaft størrelse Ø28mm, Ø32mm og Ø38mm i længderne 0,8m til 2,4m. Leveres med Ø32mm 1,2 m skaft, uden batteri og lader.



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Vibrationsniveau, belastning med fleksibel slange	4,9 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsusikkerhed, belastning med fleksibel slange	1,5 m/s <sup>2</sup>
XGT	✓
Akku spænding	40 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	12 000 - 15 500 min <sup>-1</sup>
Skaftlængde	1,2 m
Vibrator akseldiameter	32 mm
Lydtrykniveau	80 dB(A)
Vægt /målt	4,2 - 7,8 kg
Diameter	32 mm
Dimensioner (LxBxH)	282 x 112 x 258 mm

### Brugerfordele

- Kompatibel med skafter med stor diameter
- Valg af to hastigheder (Lav/ høj) gør maskinen fleksibel.
- Konstant hastighedskontrol giver mulighed for stabilt arbejde
- Ergonomisk designet håndtag
- Låsbar afbryder hindrer utilsigtet opstart under transport

EAN 0088381767989

DB 2399255

[Link til produkter - www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## Medleveret tilbehør

1910E1-5  
FLEX SKAFT Ø32MM 1,2M (VR00)



781213-9  
GAFFELNØGLE 8



## Ekstra tilbehør (tilkøbes)

1910C2-9  
FLEX SKAFT Ø32MM 2,4M (VR00)



1910C4-5  
FLEX SKAFT Ø38MM 2,4M (VR00)



1910E1-5  
FLEX SKAFT Ø32MM 1,2M (VR00)



1910E3-1  
FLEX SKAFT Ø38MM 1,2M (VR00)



781213-9  
GAFFELNØGLE 8



## ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

